

DS-PS1-E-WB

Sirena inalámbrica externa

La sirena inalámbrica externa, compatible con comunicación inalámbrica 433 MHz, protocolo Tri-Xwireless, múltiples métodos de inscripción, comunicación inalámbrica bidireccional, utiliza múltiples sonidos de alarma e indicación de luz estroboscópica para alertas de alarma instantáneas.



Características clave

- Comunicación inalámbrica bidireccional de 433MHz
- Vida útil de la batería de 3 años (activada cada dos semanas y alertando 90 s para cada activación)
- Cifrado AES-128
- Panel frontal y posterior a prueba de manipulaciones
- 3 tipos de sonidos de alarma:
 alarma de incendio, alarma de pánico y alarma de intrusión
- Decibelios del zumbador: 110 dB
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable
- Nivel de protección IP65

Modelo disponible

- DS-PS1-E-WB (433MHz)



Modelo		DS-PS1-E-WB
RF	Frecuencia	433 MHz
	Modulacion	2GFSK
	Metodo comunicacion	doble via
	RF encriptacion	AES-128
	RF distancia	900m (areas abiertas)
Electrical & battery	Alimentacion	Batería (método de suministro de energía predeterminado) o 12 VDC
	Consumo	Consumo estático: 30 a 40uA
	Baterai -Vida util de bateria	4 CR123A, 3 años en estado laboral(se activa cada dos semanas y alerta 90 s por cada activación)
Interfaces y componentes	Power switch	Supported
	Tamper switch	Supported, Front and rear tamper-proof
	Indicador	Indicator: Red/Green Strobe light: Red/Blue(white on the board)
	Buzzer	Decibel: 110 dB
General	Temperatura operacion	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
	Humedad operaci3n	10% to 90% (no condensing)
	Color	White
	Material	PC+ABS
	Dimensiones (W x H x D)	190x 200 x 47.3mm .(7.48" x7.87" x 1.86")
	Peso	606.5 g (21.4 oz)
	Nivel de proteccion	IP65
	Instalacion	Montaje pared
Aprobaciones	FCC	Supported
	CE/CB	Supported
	RCM	Supported
	Rohs/Reach/WEEE	Supported



Distributed by

Grupo Instaladores

- | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|
| ventas@rosarioseguridad.com.ar | rosarioseguridadok | https://www.facebook.com/groups/591852618012744/ |
| +54 9 341 6708000 | Rosario Seguridad | +54 9 341 6591429 |
| +54 9 341 6799822 | Rosario Seguridad | +54 9 341 4577532 |

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
 overseasbusiness@hikvision.com

- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com | Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com | Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com | Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com | Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com |
| Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com | Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com | Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com | Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com | Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com |
| Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com | Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com | Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com | Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com | Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com |
| Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com | Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com | Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru | Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru | Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com |
| Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com | Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com | Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com | Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com | Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com |