

## DS-PM1-O1H-WB Modulo Relay de alta

El módulo de relé DS-PM1-O1H-WB es un dispositivo para controlar fuentes de alimentación eléctrica de bajo voltaje. El dispositivo admite una fuente de 7 ~ 24 V CC y abre/cierra el circuito manualmente a través de la aplicación/teclado/mando o automáticamente mediante la vinculación a diferentes eventos del sistema. También tiene una entrada de sabotaje para la conexión de dispositivos externos.



- Comunicación inalámbrica bidireccional de 433MHz
- Cifrado AES-128
- Pantalla LED, muestra el estado del dispositivo y reproduce on/off display
- Diseño de caja pequeña, que se puede esconder fácilmente
- Operación de automatización, un botón enciende/apaga desde la aplicación/teclado/teclado
- Configuración de escenarios por diferentes eventos.
- Con una entrada de sabotaje, se puede utilizar como entrada de zona para alarma



## ▪ Especificaciones

|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funciones de software</b>       |                                                                              |
| Configuración del escenario        | Por alarma, Por operación, Por falla, Por programación, Por manual           |
| Botón de aprendizaje               | 1, para registrarse                                                          |
| <b>Características de hardware</b> |                                                                              |
| Puerto serial                      | 1, para depurar                                                              |
| <b>Características eléctricas</b>  |                                                                              |
| Fuente de alimentación             | DC 7 V to 24 V                                                               |
| Humedad de operación               | 10% to 90%                                                                   |
| Temperatura de operación           | -10 °C to 55 °C                                                              |
| <b>Transmisión inalámbrica</b>     |                                                                              |
| RF frecuencia                      | 433 MHz                                                                      |
| RF método                          | Comunicación bidireccional                                                   |
| RF Modulación                      | 2GFSK                                                                        |
| RF distancia                       | 800 m                                                                        |
| Seguridad inalámbrica              | AES-128                                                                      |
| <b>Display</b>                     |                                                                              |
| LEDs status                        | 3, Registro/Señal (Verde/Rojo), Alimentación (Verde), Estado del relé (Azul) |
| <b>General</b>                     |                                                                              |
| Método instalación                 | Montaje pared                                                                |
| Dimensiones(WxHxD)                 | 38x25x18 mm                                                                  |
| Material                           | Plastic                                                                      |
| Color                              | Blanco                                                                       |
| Weight                             | 28.5 g                                                                       |
| <b>Gestión de dispositivos</b>     |                                                                              |
| Entrada de alarma                  | 1 for tamper, NO/NC                                                          |
| Salida de relé                     | 1, NO/NC (0~36 V DC, Max 13 A)                                               |

## ▪ Modelo disponible

DS-PM1-O1H-WB

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 rosarioseguridadok

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

**Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**

**HIKVISION®**

#### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com