



DS-3E0105P-E(B)

Switch PoE no administrado Fast Ethernet de 4 puertos



Intelligent PoE



300 m Transmission



8-Core Power Supply



6 KV Surge Protection



High Priority Ports

Gestión inteligente de PoE.

Cuando el suministro de energía excede el límite, los puertos PoE administran de manera inteligente el suministro de energía, lo que extiende la vida útil del switch.

Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m.

La distancia entre los IPC y el conmutador puede alcanzar un máximo de 300 metros.

Fuente de alimentación adaptable de 4/8 núcleos con menos pérdida de energía.

La fuente de alimentación de 8 núcleos reduce la pérdida de energía en los cables.

Protección contra sobretensiones de 6 kV para mejorar la confiabilidad en entornos hostiles.

El dispositivo de protección contra sobretensiones incorporado protege el interruptor contra sobretensiones repentinas en entornos hostiles.

Diseño para Transmisión de Video.

El puerto VIP garantiza una transmisión de datos importante cuando se produce una congestión de la red.

▪ Especificaciones

Modelo		DS-3E0105P-E(B)
General	Caracasa	Material metálico, diseño sin ventilador.
	Peso Neto	0.2 kg (0.4 lb)
	Peso con caja	0.74 kg (1.6 lb)
	Dimensiones (W × H × D)	105.0 mm × 27.6 mm × 83.1 mm (4.1" × 1.1" × 3.3")
	Temperatura operacion	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
	Temperatura almacenamie	-40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)
	Humedad operacion	5% to 95% (no condensation)
	Relative Humidity	5% to 95% (no condensation)
	Alimentacion	48 V DC, 1.35 A
	Max. Consumo	65 W
	Consumo de energía inactivo	5 W
	Mode instakacion	Desk-Mounted, Wall-Mounted;
	Proteccion sobretension	6 kV
Parametros Red	Ports	4 × 10/100 Mbps PoE port, 1 × 10/100 Mbps RJ45 port
	MAC Address Table	1 K
	Switching Capacity	1 Gbps
	Packet Forwarding Rate	0.74 Mpps
	Internal Cache	448 Kbits
Fuente de alimentación PoE	PoE Standard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	PoE Power Pin	8-pin power: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
	PoE Port	PoE: Ports 1 to 4
	Max. Port Power	30 W
	PoE Power Budget	60 W
Función de marcación	De largo alcance	Puerto 1 a 4: hasta 300 metros El rendimiento de largo alcance puede variar según el modelo de la cámara o la condición del cable.
Función de	VIP Port	Puertos 1 a 2: los datos de los puertos VIP se reenvían preferentemente cuando los recursos de ancho de banda son insuficientes.
Aprobaciones	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B), CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020), IC (ICES-003: Issue 7:2020), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
	Seguridad	UL (UL 60950-1), CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
	Química	CE-RoHS (2011/65/EU)

▪ Modelo disponible

DS-3E0105P-E(B)

▪ Apariencia



Rosario Seguridad
Av Pte Peron 3998
Pellegrini 4820
+54 9 341 6591429

