

NVRs SERIE DS-7700NI-K4/P



Características y funciones

Professional y confiable

- Diseño de doble sistema operativo para garantizar una alta confiabilidad del funcionamiento del sistema
- Tecnología ANR para mejorar la confiabilidad del almacenamiento cuando la red está desconectada

HD Input

- Formatos de video H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4
- Conectable a las cámaras de red de terceros
- Se pueden conectar hasta 32 cámaras IP
- Grabación con una resolución de hasta 8MP
- Admite visualización en vivo, almacenamiento y reproducción de la cámara conectada a una resolución de hasta 8 MP

HD Output

- Se proporcionan salidas HDMI y VGA independientes
- Salida de video HDMI con una resolución de hasta 4K (3840 x 2160)

HD Storage

- Hasta 4 interfaces SATA conectables para grabación y respaldo
- El espacio de almacenamiento se ahorra entre un 50% y un 70% con el uso del formato de decodificación H.264 +

HD Transmission

- 1 interfaz de red autoadaptable 10M / 100M / 1000Mbps
- Se proporcionan 8/16 interfaces de red PoE independientes

Various Applications


- Adopte la tecnología de cifrado de flujo sobre TLS (servicio SDK mejorado y protocolo RTP sobre HTTPS) que proporciona un servicio de transmisión de flujo más seguro (ancho de banda de salida de flujo TLS máximo de 128 Mbps) Gestión centralizada de cámaras IP, incluida la configuración, importación / exportación de información, visualización de información en tiempo real, audio bidireccional, actualización etc.
- Se puede conectar a cámaras IP inteligentes de Hikvision y se puede realizar la grabación, reproducción y copia de seguridad de las alarmas VCA
- La alarma de detección de VCA es compatible
- Reproducción instantánea para el canal asignado durante el modo de visualización multicanal
- Búsqueda inteligente del área seleccionada en el video; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción
- Admite los modos HDDquota y de grupo; diferente capacidad se puede asignar a diferentes canales
- Hik-Connect para una fácil gestión de la red



Specifications

Model		DS-7708NI-K4/8P	DS-7716NI-K4/16P	DS-7732NI-K4/16P
Video/ Audio input	IP video input	8-ch	16-ch	32-ch
	Incoming bandwidth	80 Mbps	160 Mbps	256 Mbps
	Outgoing bandwidth	160 Mbps		
Video/ Audio output	HDMI output resolution	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	VGA output resolution	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Audio output	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
Decoding	Decoding format	H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
	Recording resolution	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF		
	Synchronous playback	8-ch	16-ch	16-ch
	Capability	2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps)		
Network management	Network protocols	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS		
Hard disk	SATA	4 SATA interfaces		
	Capacity	Up to 6 TB capacity for each HDD		
External interface	Two-way audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)		
	Network interface	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface		
	Serial interface	1 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232, 1 keyboard (optional)		
	USB interface	Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0		
	Alarm in/out	16/4		
POE Interface	Interface	8, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface	16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface	
	Power	≤ 200 W		
	Supported standard	IEEE 802.3 af/at		
General	Power supply	100 to 240 VAC, 50 to 60Hz, 1 A		
	Consumption (without hard disk)	≤ 20 W (without enabling PoE)		
	Working temperature	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)		
	Working humidity	10 to 90 %		
	Dimensions (W × D × H)	445 × 400 × 71 mm (17.5" × 15.7" × 2.8")		
	Weight (without hard disk)	≤ 5 kg (11. lb)		

Physical Interfaces



NOTE

The DS-7708NI-K4/8P provides 8 network Interfaces with PoE function.

Index	Description	Index	Description
1	LAN Network Interfaces	8	RS-485 Serial Interface
2	AUDIO OUT	9	ALARM IN and ALARM OUT
3	AUDIO IN	10	GND
4	HDMI Interface	11	100 to 240 VAC Power Input
5	USB 3.0 Interface	12	Power Switch
6	RS-232 Serial Interface	13	Network Interfaces with PoE function
7	VGA Interface		

Available Models

DS-7708NI-K4/8P, DS-7716NI-K4/16P, DS-7732NI-K4/16P

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com