

DS-PDP18-HM-WB

Detector PIR Inalambrico de doble tecnología



El detector PIR doble inalámbrico es un detector PIR doble inalámbrico bidireccional para exteriores con una alta resistencia a la luz de hasta 20000 lux.

Este dispositivo está diseñado para proteger las áreas exteriores de su propiedad activando su alarma antes de que entre un intruso.

- Ajuste de montaje alto/bajo
- Resistencia a la intemperie IP65 para aplicaciones en exteriores
- Múltiples métodos de registro y fácil instalación
- Saltos de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable

▪ Especificaciones

Rendimiento de detección	
Metodo de detección	Infrarrojo pasivo
Rango de detección	18 m
Angulo de detección	90°
Zonas de deteccion	118
Velocidad de detección	0.3 to 2 m/s
Sensitividad	Auto, Pet
Filtro de luz blanca	20000lux
Inmunidad a mascotas	Hasta 24 Kg
Compensacion digital de temperatura	Soportado
Características	
Procesamiento digital	Soportado
Óptica sellada	Soportado
Proteccion tamper	Front, Rear
Indicador de temperatura ambiental	Soportado
Indicador de intensidad de señal	Soportado
Deteccion direccional	Soportado
Interface	
Interruptor de encendido	Power Up Enrolling
Indicador Led	Blue(Alarm)
Transmision	
Tecnologia de transmision	Tri-X Wireless
Transmission Method	Two-Way RF Wireless
Transmission Frequency	433 MHz
Transmission Security	Cifrado AES-128
Transmission Range(Free Space)	1 Km
Frequency Hopping	Soportado
Método de inscripción	Encendido, Remote ID remoto,codigo QR
Características electricas	
Duración estándar de la batería	5 años en situación de trabajo (se activa 20 veces al día)
Fuente de alimentación	Funciona con pilas
Tipo de batería	CR123A × 2
Voltaje típico	3 V
General	
Temperatura de operacion	-25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F)
Temperatura de almacenamiento	-25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F)
Humedad de operacion	10% to 90%
IP Rate	IP65
Dimensiones(W × H × D)	67.3 mm × 141.6 mm × 60 mm
Peso	301 g
Altura de montaje	2.5 to 3 m Montaje Alto 0.8 to 1.2 m Montaje bajo

Método de montaje	Pared
Escenario de aplicacion	Interior, exterior
Soporte	Soporte de ajuste incluido

▪ **Modelo disponible**

DS-PDP18-HM-WB

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820- Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

