

**DS-PDC10DM-EG2-WB**

**Detector tipo cortina inalámbrico de doble tecnología AM**



- Diseño delgado para instalación en marcos de ventanas
- Resistencia a la intemperie IP65 para aplicaciones en exteriores
- AntienMascaramiento IR activo
- Compatibilidad con detección direccional
- Múltiples métodos de registro y fácil instalación
- Saltos de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable

## ▪ Especificaciones

Rendimiento de detección	
Metodo de deteccion	Infrarrojo pasivo, microondas
Modelo del sensor	SFG323-711
Rango deteccion	Montaje pared : 10m Montaje techo: 5m
Angulo deteccion	5°
Zonas deteccion	32
Velocidad deteccion	0.3 to 2m/s
Sensibilidad	Auto, pet
Filtro de luz blanca	6500lux
Frecuencia microondas	24 GHz (24.15 to 24.25 GHz)
Immunidad mascotas	Montaje pared : 12 Kg Montaje techo:
Compensación digital de temperatura	Soportada
Protección de zona de arrastre	Soportada
Anti-enmascaramiento	Soportada
Características	
Procesamiento digital	Si
Óptica sellada	Si
Proteccion tamper	Delantero, trasero
Indicador de temperatura ambiental	Si
Indicador de intensidad de señal	Si
Detección direccional	Si
Interface	
Power Switch	Encendido ,enrolado
LED Indicador	Verde (PIR), rojo (microondas), verde + naranja (máscara), azul (alarma)
Transmision	
Tecnologia de transmision	Tri-X wireless
Metodo de transmision	Radio Frecuencia inalámbrico bidireccional
Frecuencia de transmision	433 MHz
Seguridad de transmision	encriptacion AES-128
Rango transmision(Free Space)	1 km
Salto de frecuencia	Soportada
Metodo de enrolamiento	Encendido, identificación remota, código QR
Características electricas	
Duración estándar de la batería	Hasta 5 años (tiempo en espera) (El tiempo de funcionamiento de la batería puede reducirse significativamente a bajas temperaturas)
Fuente de alimentación	Funciona con pilas
Tipo de pilas	CR123A × 2
Voltage	3V
General	
Temperatura operacion	-25°C to 60°C (-13°F to 140°F)

Temperatura almacenamiento	-25°C to 60°C (-13°F to 140°F)
Humedad de operacion	10% to 90%
Proteccion IP	IP65
Dimensiones(WxHxD)	29.2 mm × 134.4 mm × 39.5 mm
Peso	120 g
Altura de montaje	2 m to 3.5 m
Método de montaje	Pared, techo
Escenario de aplicacion	Indoor, outdoor
Soporte	soporte tipo L incluido

## ▪ Modelo disponible

DS-PDC10DM-EG2-WB

## ▪ Accesorios

### ▪ Opcionales



[www.rosarioseguridad.com.ar](http://www.rosarioseguridad.com.ar)

[ventas@rosarioseguridad.com.ar](mailto:ventas@rosarioseguridad.com.ar)

+54 9 341 6708000

+54 9 341 6799822

[rosarioseguridadok](#)

[Rosario Seguridad](#)

[Rosario Seguridad](#)

Grupo Instaladores

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

+54 9 341 6591429

+54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

