

DS-2CE76D0T-EXIMF

Cámara de torreta fija 2 MP EXIR para exteriores



Funciones clave

- Cámara de torreta fija de 2 MP
- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 x 1080
- Lente fija de 2,8 mm
- Distancia IR de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes
- Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)




www.hikvision.com


Especificaciones

Camera	
Sensor de Imagen	2 MP CMOS
Señal del sistema	PAL/NTSC
Resolucion	1920 (H) × 1080 (V)
Cuadros x seg	TVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Min. Iluminacion	0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Tiempo de obturacion	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
Lentes	2.8 mm, 3.6 mm Fixed Lens
Campo de vision	2.8 mm, horizontal FOV: 102°, vertical FOV: 55°, diagonal FOV: 123° 3.6 mm, horizontal FOV: 81°, vertical FOV: 42°, diagonal FOV: 100°
Montura del lente	M12
Dia & Noche	ICR
WDR (Wide Dynamic Range)	Digital WDR
Angulo de ajuste	Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 75°, Rotation: 0° to 360°
Menu	
Modo Imagen	STD/HIGH-SAT
AGC	Yes
Modo Day/Night	Auto/Color/BW (Black and White)
White Balance	Auto
AE (Auto Exposure) Mode	DWDR,BLC,Global
Noise Reduction	2D DNR
Lenguaje	English
Funciones	Brightness,Mirror,Smart IR,Sharpness
Interface	
Salida Video	Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Condiciones de operacion	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F), Humidity: 90% or less (non-condensing)
Alimentacion	12 VDC ± 25%
Consumo	Max. 3.3 W
Nivel de proteccion	IP66
Material	Metal
IR Rango	Up to 20 m
Comunicacion	HIKVISION-C
Dimensiones	90 mm × 82.6 mm × 79.372 mm (3.54" × 3.25" × 3.12")
Peso	Approx. 360g (0.79 lb.)


Dimensiones




▪ Accesorios



DS-1276ZJ-SUS



DS-1280ZJ-XS



DS-1275ZJ-SUS



DS-1272ZJ-110-TRS

Note:

Certain accessory may not perfectly match with the camera.

▪ Modelo disponible

DS-2CE76D0T-EXIMF

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

🔧 +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.me@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com