

## Lector de tarjetas **Serie DS-K1802**



### MODELOS DISPONIB

DS-K1802E    DS-K1802EK    EM Card Reader  
DS-K1802M    DS-K1802MK    Mifare Card Reader

### MAIN FEATURES

- Cumple con el estándar ISO 11784/11785 y la frecuencia de lectura de la tarjeta es de 125 KHz.  
Se puede leer el número de tarjeta de identificación (DS-K1802E y DS-K1802EK)
- Cumple con el estándar ISO 14443-A y la frecuencia de lectura de la tarjeta es de 13,56 MHz.  
Se puede leer el número y contenido de la tarjeta MIFARE (DS-K1802M y DS-K1802MK)
- Diseño de vigilancia para repararse a sí mismo en caso de que ocurra esa excepción, para asegurar la larga vida útil del lector
- Protocolo Wiegand (w26, w34)
- Zumbador incorporado para identificar el estado de lectura
- Estándar IP65

## ESPECIFICACIONES

Modelo	DS-K1802M	DS-K1802MK	DS-K1802E	DS-K1802EK
Alimentacion	12V DC			
Consumo	≤2W			
Procesador	8-bit			
Frecuencia lectura	13.56MHz		125KHz	
Rango de lectura	≤50mm (≤1.97")			
Radio Frecuencia Standard	ISO 14443-A		ISO 11784/11785	
Alerta de Audio	Beeper			
Teclado	Sin teclado(DS-K1802E y DS-K1802M) Con teclado 12 teclas (0~9, *, #) (DS-K1802EK y DS-K1802MK)			
LED Indicador	Power Indicator, Status Indicator			
Working Temperature	-20°C to +65°C (-4°F to 149°F)			
Working Humidity	10% to 90% (Non Condensing)			
Dimensiones	115.9mm×43.3mm×17mm (4.56"×1.70"×0.67")			
Nivel de proteccion	IP65			
Metodo de instalacion	montaje en pared con tornillos; No es compatible con Gang Box			

 ventas@rosarioseguridad.com.ar
  rosarioseguridadok
  Rosario Seguridad
  Rosario Seguridad

 +54 9 341 6708000

 +54 9 341 6799822

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

 +54 9 341 6591429

 +54 9 341 4577532

**Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**