

Series DS-K1201

Lector de huellas dactilares y tarjetas

El lector de tarjetas y huellas dactilares de la serie DS-K1201, diseñado con un procesador de alta velocidad de 32 bits, contiene el módulo óptico de huellas dactilares. Se comunica con el controlador de acceso a través del protocolo RS-485. Contiene un módulo a prueba de manipulaciones incorporado que ayuda a proteger el lector de tarjetas de daños malintencionados.



Modelos disponibles

- DS-K1201EF (EM Card Reading)
- DS-K1201MF (Mifare Card Reading)
- * *Recommended fingerprint recorder model to use cooperatively: DS-K1F820-F.*

Características

- Datos cifrados con código desordenado para la seguridad del almacenamiento
- Soporta comunicación RS-485 con tasa de transmisión de 19200bps-N-8-1. Hay prueba de CRC para el protocolo.
- Admite lectura de tarjetas EM (DS-K1201EF)
- Soporta lectura de tarjetas Mifare (DS-K1201MF)
- La distancia de inducción de las tarjetas es de 30 mm a 100 mm
- Soporta multiple modos de autentificacion
- módulo óptico de huellas dactilares. Los caracteres del lector de huella digital se pueden exportar al lector de tarjetas.
- Max. 5000 almacenamiento de huellas dactilares
- Comparación de huellas dactilares $1:1 \leq 1 \text{ s}$, $1:1000 \leq 1 \text{ s}$; $\text{FRR} \leq 0,01 \%$, $\text{FAR} \leq 0,001 \%$
- El circuito de comunicación está diseñado con acoplamiento de aislamiento óptico y supresión de ruido.
- Zumbador incorporado para indicador de estado
- Visualización precisa de datos y datos proporcionados por un reloj electrónico integrado y un programa de vigilancia para garantizar el funcionamiento básico de la terminal
- Función a prueba de manipulaciones



Especificaciones

Modelo	DS-K1201EF	DS-K1201MF
Procesador	Procesador de alto rendimiento de 32 bits	
Módulo de huellas dactilares	Módulo Óptico de huellas dactilares	
Capacidad de huellas dactilares	5000	
modo de lectura	Módulo de lectura EM/Mifare incorporado	
Modo comunicacion	RS-485	
Velocidad de transmision	19200bps-N-8-1	
Tasa de aceptación falsa (FAR)	≤ 0.001%	
Tasa de rechazo falso (FRR)	≤ 0.01%	
Modo de comparación	1:1/1:N	
Modo de comparación	1:1 ≤ 1 s; 1:3000 ≤ 1.5 s	
LED indicador	Power/Communication	
Inmediata	Buzzer	
Alarma	Tamper alarm × 1	
Induction Distancia	30 mm to 100 mm	
Power supply	12 VDC ± 10%	
Temperatura de trabajo	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)	
Humedad de trabajo	10% to 90% (No condensing)	
Dimensiones	62 mm × 132 mm × 44 mm (2.44" × 5.20" × 1.73")	
nivel de protección	IP65	
método de montaje	Montaje de superficie	

* No exponer el equipo a la luz solar directa, a una fuente de calor baja o baja, como un calentador o un radiador. (la ignorancia puede causar... peligro).

*Para dispositivos con módulo de huellas dactilares, sugerimos que no instale el dispositivo al aire libre.

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar  [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
 [+54 9 341 6708000](https://wa.me/5493416708000)  [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad)
 [+54 9 341 6799822](https://wa.me/5493416799822)  [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 [+54 9 341 6591429](https://wa.me/5493416591429)
 [+54 9 341 4577532](https://wa.me/5493414577532)

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com