

DS-PWA32-K

Kit de Alarma Inalámbrico
(LAN-WI-FI)

DS-PWA32-KG

Kit de Alarma Inalámbrico
(LAN-WI-FI, GPRS)

DS-PWA32-KS

Kit de Alarma Inalámbrico
(LAN-WI-FI, GPRS, 4G)



Admite hasta 32 entradas inalámbricas, 4 expansores de salida inalámbrica

Ofrece múltiples métodos de comunicación: LAN + Wi-Fi

Hasta 2 canales verificación de video a bordo

Ofrece protección confiable utilizando tecnología inalámbrica bidireccional

La conexión inalámbrica reduce el tiempo de instalación

Se comunica hasta 800 m (en áreas abiertas)

Contiene

DS-PWA32-H (blanco, 433MHz) x 1 DS-PD2-P10P-W x 1 DS-PD1-MC-WWS x 1 DS-19K00-Y x 1

Panel



Sensor
movimiento



Llavero



Sensor
apertura



DS-PWA32-H (433MHz)

Modelo	DS-PWA32-H
Entradas inalámbricas	32
Salidas inalámbricas	32
Usuarios	12
Llaveros inalámbricos	8
Frecuencia disponible	dos -vias inalámbricas 433MHz
Sirenas inalámbricas	Max 2
Salidas Audio	1canal de salida
Status LEDs	5: 1 naranja (falla), 2 verdes (alimentación, conexión a la nube) Rojo (Alarma), 1 Azul (Armado)
Tamper Protection	Protección contra manipulaciones delantera y trasera
Control via Smart device	Hik-Connect (disponible iOS y Android)
Panel Asistido por	Aviso de voz
Verificacion de Video	Dos canales (un canal 5 seg pre-video y 2 post video)
Opciones de Lengua jes	English, French, Russian, Italian, español, Portuguese (actualizable via Cloud)
Ethernet	10/100 Mbps auto Adaptivo Ethernet
Reset	1
Wi-Fi Protocolo Standard	802.11b/g/n
Wi-Fi Encriptacion Seguridad	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

Hik SDK Protocolo Compatible	Supports Hik-SDK, management on iVMS-4200
Ezviz Protocolo Compatible	Supporta Ezviz Protocol, Adminstrado con Hik-Connect
ARC Comunicacion	SIA-Contact ID
Web Server	For configuration via web browser
Mobile App	Supports Alarm Push-Notification, Arming/Disarming, Status Checking, Report Checking, Video Linkage
Protocolo Onvif	Soporta integracion con terceras partes IPC
Alimentacion	Incluida 5VDC, 10W
Consumo	<5.6W
Bateria Backup	1 Lithium battery, 3.8V, 4520mAh (La bateria dura hasta 12 horas)
Temperatura de operacion	-10°C to 55°C
Condiciones de operacion	10% to 90% (Non-Condensing)
Dimensiones (W x H x D)	155 x 155 x 35mm
Color	White
Carcasa Material	PC+ABS

Sensor de movimiento inalambrico de doble tecnologia

DS-PD2-P10P-W (433MHz)

Model	DS-PD2-P10P-W
Detection Range	10m, detection angle: 85°
Detection Speed	0.3m/s ~ 3.0m/s
Transmission Range	800m in open space
Animal Immunity	Up to 24kg
Transmission frequency	433MHz
Power Supply	1×CR123A, 3.0V, 2 years Battery life
Operation Temperature	-10°C ~ +40°C
Dimension(L*W*H)	117mm*69mm*50mm
Weight	125g
Installation Environment	Indoor
Installation Height	1.8m ~ 2.4m

Sensor de apertura inalambrico

DS-19K00 Y (433MHz)

Model	DS-PD1-MC-WWS
Transmitting frequency	433MHz
RF Transmission distance	800m (Open area)
LED indicator	1

Tamper switch	Supported
Power interface	CR123A 3.0V, 2 years
Operation temperature	-10°C~+55°C
Operation humidity	10%~90%
Dimension(L x W x H)	84mm x 25mm x 20.99mm
Weight	37 g

Llavero inalambrico

DS-PD1-MC-WWS (433MHz)

Model	DS-19K00-Y
Button	Arm, Disarm, Stay arm, Panic alarm, Alarm elimination
Frequency	433MHz
Distance	300m (Open area)
Encryption Scheme	Rolling code DES
Indicator	Red/Green LED
Battery	3V/210mAh
Size (L x W x H)	63mm x 49mm x 16mm
Weight	24.5



**ROSARIO
SEGURIDAD**



ventas@rosarioseguridad.com.ar



+54 9 341 6708000



+54 9 341 6799822



rosarioseguridadok



Rosario Seguridad



Rosario Seguridad

Grupo Instaladores



<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>



+54 9 341 6591429



+54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina