

DS-3E0518P-E/M

Switch PoE Gigabit no administrado de 16 puertos



16 puertos Gigabit PoE, 2 puertos de fibra óptica SFP Gigabit Estándar IEEE

802.3at/af

Estándar IEEE 802.3, IEEE 802.3u y IEEE 802.3x

Protección contra sobretensiones de 6 kV para puertos PoE

Administración de energía PoE

Acceso a red Gigabit Reenvío a

velocidad de cable

Conmutación de almacenamiento y reenvío

Carcasa metálica sólida de alta resistencia

Especificación

Modelo		DS-3E0518P-E/M
General	Caparazón	Material metálico
	Peso neto	2,50 kg (5,51 libras)
	Peso bruto	3,57 kg (7,87 libras)
	Dimensiones (An × Al × Pr)	440 mm × 44 mm × 220,8 mm (17,3" × 1,7" × 8,7")
	Temperatura de funcionamiento	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
	Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
	Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
	Humedad relativa	5% a 95% (sin condensación)
	Fuente de alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz, máx. 2,5 A;
	Consumo máximo de energía: 150 W	
	Consumo de energía en reposo 25 W	
	Modo de instalación	Rack (equipado con orejas de montaje)
	Protección contra sobretensiones	6 kV
Red Parámetros	Puertos	16 puertos Gigabit PoE, 2 puertos de fibra óptica Gigabit
	Tabla de direcciones MAC	8 mil
	Capacidad de conmutación	36 Gbps
	Tasa de reenvío de paquetes	26,79 Mpps
	Caché interna	4,1 Mbits
Alimentación PoE Suministrar	Estándar PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at;
	Pin de alimentación PoE	Tramo final: 1/2(+), 3/6(-)
	Puerto PoE	PoE: Puertos 1 a 16
	Potencia máxima del puerto	30 vatios
	Presupuesto de energía PoE	125 vatios
Aprobación		FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B), CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020), IC (ICES-003: Número 7:2020), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
	Seguridad	UL (UL 60950-1), CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Segunda Edición), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
	Química	CE-RoHS (2011/65/EU); RAEE (2012/19/EU); Reach (Reglamento (CE) n.º 1907/2006)

Modelo disponible

DS-3E0518P-E/M

Dimensiones



Accesorio

Opcional

HK-SFP-1.25G-20-1550 Módulo SFP	HK-SFP-1.25G-20-1310 Módulo SFP	HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM Módulo SFP	HK-SFP-1.25G-20-1310-DF Módulo SFP
			

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq