

Teclado LCD

Serie DS-PK-L

El teclado de la serie DS-PK-L se utiliza con la seguridad híbrida del panel de control de la serie DS-19A para la programación y configuración del sistema. El DS-PKLRT tiene un transceptor inalámbrico y un lector de tarjetas integrados,



MOD. DISPONIBLES

DS-PK-L	(Pantalla LCD)
DS-PK-LRT	(Pantalla LCD, soporta llavero & tag supported, 433MHz/868MHz opcional)

CARACTERÍSTICAS

- LCD visualización de la pantalla 80 × 25 mm
- Admite el armado y desarmado deslizando tarjetas (DS-PK-LRT)
- Soporta armado y desarmado remoto vía llavero (DS-PK-LRT)
- Armado por on-push
- Admite mostrar el nombre de la zona en la pantalla LCD
- Estado del sistema por indicador LED
- Admite mostrar el estado y los eventos de las zonas en tiempo real mediante la pantalla LCD
- Terminal para facilitar el cableado y la instalación
- A prueba de manipulaciones

ESPECIFICACIONES

Model	DS-PK-L	DS-PK-LRT
Teclado Numerico	12 (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #)	
Teclas de función	8 Function Keys (Project, Query, Panic, Bypass, Fire, One-push to arm, Scroll up, Scroll down)	
Indicadores	Fault(Orange ●), Network(Green ●), Alarm(Red ●), Armed/Disarmed(Blue ●), Set(Red/Green ●/●)	
Tamper-Manipulaciones	Supported	
Comunicacion Tipo	RS-485	
Mensaje de sonido	Buzzer	
Frecuencia wireless	N/A	433MHz/868MHz optional
Llavero	N/A	Supported
Tag	N/A	Supported
Power	12V DC	
Power Consumo	1.8 W	
Temperature de trabajo	- 10 °C to + 55 °C (14 °F to 131 °F)	
Humedad de trabajo	10% ~90%	
Peso	272g	

www.rosarioseguridad.com.ar

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

 +54 9 341 6799822

 +54 9 341 4577532

 +54 9 341 6708000



rosarioseguridadok



Rosario Seguridad



Grupo Instaladores

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>



+54 9 341 6591429