

## DS-PWA96-M2H-WB

### Panel Híbrido AXPPO con zonas cableadas e inalámbricas



- TCP/IP, Wi-Fi y red 3/4G Protocolo inalámbrico de nueva generación: Tri-X/Cam-X
- Larga distancia de transmisión de RF
- Comunicación bidireccional con cifrado AES-128
- Conecta hasta 96 zonas/salidas (incluidas 48 PIRCAM y zonas/salidas cableadas integradas), 48 mandos inalámbricos, 4 repetidores, 6 sirenas (3 internas + 3 externas), 8 lectores de etiquetas y teclados.
- Admite hasta 48 usuarios de red, incluido 1 instalador, 1 administrador y 46 usuarios normales
- mensaje de voz
- Configuración mediante cliente web, cliente móvil y ConvergenceCloud
- La configuración de Hik-Connect y Hik-Pro Connect depende del nivel de acceso del usuario
- Push notificación de alarma a través de mensajes o llamadas telefónicas
- Visualiza vídeos en directo desde Hik-Connect
- Videoclips de alarma por correo electrónico y APP
- Admite indicador LED para indicar el estado del sistema
- Protocolo SIA-DC09 y admite formato de datos ContactID y SIA
- Admite Hik-IPReceiver y Hik-IPReceiver Pro para comunicación ARC

## ▪ Especificaciones

Funciones de software	
Tag	48
Area	32
Zonas	Hasta 96 (incluyendo 48 PIRCAM y 16 zonas cableadas integradas y 2 salidas cableadas integradas)
Videoclips a bordo	4
Instalador	1
Usuarios	46
Admin	1
Aviso de voz	Supported
Altavoz integrado	Supported
Lector de etiquetas incorporado	No
Memoria Registro almacenado	5000
Herramientas de programación	Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/ IVMS4200/ Convergence Cloud
Firmware upgrade	APP/Web Portal
Modos armado	Away/Stay
Temporizadores de armado/ desarmado automático	Supported
Armado forzado con zonas abiertas	Supported
Diagnóstico vía APP o Web	Supported
ARC protocol	SIADC09(SIAnivel2,ID de contacto),ISUP,ISAPI(SDK) Hik-IPReceiver y Hik-IPReceiver Pro (Sur-Gard y Ademco685) Admiten verificación por video y control remoto
Uso APP para operar	Supported
Instalador de APP para program	Supported
Mantenimiento del servidor web (offline configuration)	Supported
Características de hardware	
Salida de potencia	2 onboard (12v, total 1A)
RS232 output	Supported
SIM slot	Dual
RF transmision	
Comunicación inalámbrica bidireccional	Support
RF Frequency	433Mhz
Seguridad inalámbrica	FrecuenciaEsperanza128AESCifrado
3/4G en placa	Supported
Características electricas	
Fuente de alimentación	Built in power supply
Tipo bateria	Batería de almacenamiento de 12v 7Ah (la batería no está incluida de forma predeterminada)
Battery life span	Hasta 36 horas a temperatura normal (el tiempo de funcionamiento de la batería se puede reducir significativamente a bajas temperat) (la durac de la bat varía según los tipos de batería)
Transmisión inalámbrica	
Red cableada	Supported

Wi-Fi Standard	Soportado
<b>Display</b>	
LEDs Status	Armar/desarmar, alarma, manipulación, falla, nube, energía
<b>General</b>	
Temperatura operacion	-10 °C to 40 °C
Material	Plastico
Dimensiones(WxHxD)	261*199*86.4mm
Peso	1083g (No battery)
Color	Blanco
<b>Dispositivos</b>	
Llavero	48
sirena inalámbrica	6 (3 internal+3 External)
Teclado	8 (Including Tag reader)
Repetidor inalámbrico	4
Multitransmisor	5
PIR Cam	Supported

## ▪ Modelo disponible

DS-PWA96-M2H-WB

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

📞 +54 9 341 6708000

📞 +54 9 341 6799822

📷 rosarioseguridadok

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

📞 +54 9 341 6591429

📞 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision\_Global



Hikvision  
Corporate Channel



hikvisionhq