DS-PA201P-16WB
Panel de control AX HOME

- Diseño y apariencia simple y elegante
- Red Wi-Fi para comunicación en la nube
- La interfaz amigable de la aplicación facilita la instalación y el uso
- Alcance de transmisión de señal de radiofrecuencia de hasta 1200 m en espacios abiertos

▪ Especificaciones

Capacidad	
ARC	1
Instalador	1
Usuarios	14
Areas	4
Zonas inalambricas	16
Llaveros inalambricos	4
Sirenas inalambricas	4
Admin	1
Mandos inalámbricos	16
Logs	1000
Comunicacion	
Tecnologia de transmision	433.1-433.7 MHz
Rango transmision (free space)	up to 1,200 m
Máxima potencia radiada efectiva (ERP)	25 mW max
Modulación de señal de radio	2GFSK
Encriptacion	AES-128
Ethernet	1 8P8C socket
Velocidad Ethernet	≤10Mbps
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Notificaciones	
Notificaciones App	Yes
Notificaciones ARC	Yes
Tipos de eventos	Alarms Faults System Events Operations
Funciones del software	
Upgrade OTA	Yes
Protocolos	SIA-DCS *SIA-DCS ADM-CID *ADM-CID OTAP Other proprietary protocols
Funciones de hardware	
A prueba de manipulaciones	Yes
Indicaciones	
Metodo indicaciones	LED
Caracteristicas electricas	
Batería de respaldo incorporada	Si
Duración de la batería	Hasta 12 horas a temperatura normal (el tiempo de funcionamiento de la batería se puede reducir significativamente a bajas temperaturas)

General	
Dimensiones (W×H×D)	165 x 165 x 37.5 mm
Peso	400 g
Temperatura operacion	-10 °C to +55 °C
Humedad operacion	10% to 90%
Material	Plastic

▪ Modelo disponible

DS-PA201P-16WB

▪ Accesorios

▪ Opcional

DS-PC201N Modulo LAN

www.rosarioseguridad.com.ar

ventas@rosarioseguridad.com.ar
+54 9 341 6708000
+54 9 341 6799822

rosarioseguridadok
Rosario Seguridad
Rosario Seguridad

Grupo Instaladores
https://www.facebook.com/groups/591852618012744/
+54 9 341 6591429
+54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina