

DS-PD201MC-WB

Contacto magnético inalámbrico



Se trata de un detector de apertura inalámbrico que avisa de los primeros signos de intrusión en una habitación mediante una puerta o ventana rota.

Diseño de apariencia simple y elegante

Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable

Especificación

Comunicación	
Tecnología de transmisión	433,1-433,7 MHz
Alcance de transmisión (espacio libre) Hasta	1.200 m
Máxima radiación efectiva energía (ERP)	25 mW máximo
Modulación de la señal de radio	2GFSK
Rendimiento de detección	
Método de detección	Contacto de apertura
Brecha de detección	25 mm máximo
Características del software	
Indicador de temperatura	Sí
Indicación	
Método de indicación	CONDUCO
Características eléctricas	
Fuente de alimentación	1 × batería AA
Consumo de energía	corriente máxima: 140 mA corriente de reposo: 1 uA
Duración de la batería	Hasta 2 años (tiempo en espera)
General	
Dimensiones (An. × Al. × Pr.)	24 x 104 x 23,5 mm 14,4 x 50,0 x 17,5 mm
Peso	49 gramos
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento	10% a 90%

Modelo disponible

DS-PD201MC-WB

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ [+54 9 341 6708000](https://www.whatsapp.com/business/profile/3416708000)

☎ [+54 9 341 6799822](https://www.whatsapp.com/business/profile/3416799822)

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/channel/UC...)

📘 [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)



Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

