

DS-PD201P10-WB  
Detector PIR inalámbrico



Este detector inalámbrico bidireccional totalmente supervisado cuenta con detección de movimiento, protección contra manipulaciones, batería baja y supervisión.

Funciona hasta 2 años con 2 pilas AA y monitorea un área en un radio de 10 m.

Ignora a los animales y reconoce a las personas desde el primer paso.

Rango de detección: 10 m / 90°

Inmunidad para mascotas de hasta 24 kg

Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable

## Especificación

Comunicación	
Tecnología de transmisión	433,1-433,7 MHz
Alcance de transmisión (espacio libre)	Hasta 1.200 m
Máxima radiación efectiva energía (ERP)	25 mW máximo
Modulación de la señal de radio	2GFSK
Rendimiento de detección	
Método de detección	Infrarrojo pasivo
Modelo de sensor	SFG321-711
Rango de detección	10 metros
Ángulo de detección	90°
Zonas de detección	78
Velocidad detectable	0,3~2 m/s
Sensibilidad	Alto, Automático, Bajo
Inmunidad de las mascotas	24 kg con baja sensibilidad
Filtro de luz blanca	3500 lux
Procesamiento digital	Sí
Óptica sellada	Sí
Características del software	
Indicador de temperatura	Sí
Indicación	
Método de indicación	CONDUJO
Características eléctricas	
Fuente de alimentación	2 pilas AA
Consumo de energía	corriente máxima: 50 mA corriente de reposo: 8 uA
Duración de la batería	Hasta 2 años (tiempo en espera)
General	
Método de instalación	Dentro
Altura de instalación	2 m a 2,4 m
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento	10% a 90%
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	62 x 93 x 41,5 mm
Peso	71,5 gramos
Soporte	Soportes de pared y techo opcionales, se venden por separado

## Modelo disponible

DS-PD201P10-WB

## Accesorio

## Opcional

DS-PDB-IN-Wallbra billete pared interior soporte montado	DS-PDB-IN-Techo soporte Techo interior soporte montado	DS-PDB-IN-UBKT2 Universal interno soporte2
		

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

[Hikvision](#)[HikvisionHQ](#)[HikvisionHQ](#)[Hikvision\\_Global](#)[Hikvision Corporate Channel](#)[hikvisionhq](#)