

DS-PK201B-WB

Teclado LED inalámbrico



Diseño de apariencia simple y elegante

Indicación LED clara del estado del sistema, teclas físicas para una operación más rápida

Alarma de INCENDIO, PÁNICO y MÉDICO de una sola pulsación

Código de coacción utilizado en situaciones de emergencia

Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable

Especificación

Comunicación	
Tecnología de transmisión	433,1-433,7 MHz
Alcance de transmisión (espacio libre) Hasta	1.000 m
Máxima radiación efectiva energía (ERP)	25 mW máximo
Modulación de la señal de radio	2GFSK
Características del software	
Indicador de temperatura	Sí
Indicación	
Método de indicación	Zumbador y LED
Características del hardware	
A prueba de manipulaciones	Sí
Tipo de teclado	Teclado físico
Acceso	
Código de acceso del usuario	Sí
Protección contra adivinación de código	Sí
Código de coacción	Sí
Características eléctricas	
Fuente de alimentación	4 pilas AA
Consumo de energía	corriente máxima: 190 mA
	corriente de reposo: 30 uA
Duración de la batería	Hasta 2 años (tiempo en espera)
General	
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento	10% a 90%
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	96 x 96 x 26,3 mm
Peso	127 gramos

Modelo disponible

DS-PK201B-WB

www.rosarioseguridad.com.ar

 ventas@rosarioseguridad.com.ar

  +54 9 341 6708000

  +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](#)

 [Rosario Seguridad](#)

 [Rosario Seguridad](#)

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

  +54 9 341 6591429

  +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq