

IPC-T241H-C

Cámara de red de torreta fija de 4 MP



- Imágenes de alta calidad con una resolución de 4 MP
- Fácil instalación con tecnología Power over Ethernet(PoE)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/2,8"
Máxima resolución	2560 × 1440
Iluminación mínima	Color: 0,01 Lux a (F2.2, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste del ángulo	Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fija, 2,8 y 4 mm opcional
Longitud focal y campo de visión	2,8 mm, campo de visión horizontal 104°, campo de visión vertical 57°, campo de visión diagonal 123° 4 mm, campo de visión horizontal 82°, campo de visión vertical 45°, campo de visión diagonal 98°
Montura de lente	M12
Tipo de iris	Fijado
Abertura	F2.2
Profundidad de campo	2,8 mm: 0,9 m a ∞ 4 mm: 1,1 m a ∞
DORI	
DORI	2,8 mm, Profundidad: 53 m, Extremo: 21 m, Derecha: 10 m, Izquierda: 5 m 4 mm, D: 67 m, O: 26 m, R: 13 m, I: 6 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Gama de suplementos ligeros	Hasta 20 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Corriente principal	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de vídeo	Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG
Velocidad de bits de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil base, Perfil principal, Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Control de velocidad de bits	CBR, VBR
Región de interés (ROI)	1 región fija para la transmisión principal
Red	
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y resumida para HTTP, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales

API	ONVIF (Perfil S, Perfil T), ISAPI, SDK
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS
Usuario/Anfitrión	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200
Navegador web	Servicio local: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, IE 11
Imagen	
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR digital
Relación señal/ruido	≥ 52 dB
Máscara de privacidad	1 máscara de privacidad poligonal programable
Interruptor día/noche	Día, Noche, Automático, Programación
Mejora de la imagen	BLC, HLC, DNR 3D
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por el cliente software o navegador web
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10 M/100 M
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipo de objetivo específico (humano)), excepción
Enlace	Notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar la captura
General	
Fuerza	12 VCC ± 25 %, 0,42 A, máx. 5 W, enchufe coaxial de Ø 5,5 mm, polaridad inversa protección, PoE: IEEE 802.3af, Clase 0, máx. 6,5 W
Material	Plástico
Dimensión	Ø 112 mm × 88,4 mm (Ø 4,4" × 3,5")
Dimensiones del paquete	134 mm × 134 mm × 108 mm (5,3" × 5,3" × 4,3")
Peso	Aprox. 325 g (0,7 lb)
Con peso del paquete	Aprox. 563 g (1,0 lb)
Condiciones de almacenamiento	De -30 °C a 45 °C (de -22 °F a 113 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación).
Puesta en marcha y funcionamiento Condiciones	De -30 °C a 45 °C (de -22 °F a 113 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación).
Idioma	Inglés, ucraniano
Función general	Latido del corazón, anti-banding, espejo, protección de contraseña, restablecimiento de contraseña por correo electrónico
Aprobación	
	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Ambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE, RAEE: 2012/19/UE, Alcance: Reglamento (CE) n.º 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

Aplicación típica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosivo. Consulte la siguiente descripción para elegir el que mejor se adapte a su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.


Nivel	Descripción
Protección de alto nivel	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la vigilancia profesional es fundamental. La protección anticorrosiva es fundamental. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision de este nivel están preparados para su uso en zonas con exigencias moderadas de protección contra la corrosión. Los escenarios de aplicación típicos incluyen zonas costeras a unos 2 kilómetros (1,24 millas) de la costa, así como zonas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para usarse en áreas donde no se requieren dispositivos específicos. Se necesita protección anticorrosión.

Modelo disponible

IPC-T241H-C (2,8 mm)

IPC-T241H-C (4 mm)


Dimensiones



Unit:mm (inch)

Accesorios

Opcional

DS-1272ZJ-110-TRS Montaje en pared	DS-1275ZJ-SUS Montaje en poste vertical	DS-1276ZJ-SUS Montaje en esquina	DS-1280ZJ-S Caja de conexiones	DS-1281ZJ-S Montaje en techo inclinado
				
				
DS-1280ZJ-TR13 Caja de conexiones	DS-1271ZJ-110-TRS DS-1271ZJ-110-TRS			
				
				

www.rosarioseguridad.com.ar

 ventas@rosarioseguridad.com.ar

  +54 9 341 6708000

  +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

 Rosario Seguridad

 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

  +54 9 341 6591429

  +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

