

Cámara Wi-Fi de seguridad para el hogar

Tapo C100

1080p
Full HD



Detección de personas y movimiento

Bebé llorando
Detección

Visión nocturna
hasta 12 metros

Almacenamiento microSD local
(Hasta 512 GB) †



works with | **amazon alexa**

works with
Google Home

// Características

Mantén siempre la vista puesta en lo que te importa

Reciba notificaciones instantáneas y consulte las vistas en vivo cuando detecte movimiento, una persona o el llanto de un bebé. También puede configurar zonas de actividad para supervisar solo las áreas clave a la vista.



// Características



1080p Full High Definition Proporciona mayor nitidez y claridad.



Zonas personalizables
Establezca zonas de bloqueo personalizables para evitar que se monitoreen áreas privadas.



Sistema de alarma
Activa alarmas sonoras para ahuyentar a visitantes no deseados.



Visión nocturna (hasta 12 metros)
Proporciona una distancia visual de hasta 12 metros en oscuridad total.



Audio bidireccional
Comuníquese en tiempo real a través de un micrófono y un altavoz integrados.



Compartir
Comparte momentos adorables y divertidos con tus seres queridos.



Almacenamiento local y en la nube
Guarde los videos grabados en una tarjeta microSD (hasta 512 GB) † o utilizando los servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care‡.



Zonas de actividad
Configure sus propias zonas de actividad para recibir únicamente las alertas que importan.



Fácil configuración
Siga las instrucciones de la aplicación para configurarlo fácilmente en minutos.


† La tarjeta microSD se compra por separado. ‡ Suscríbete al almacenamiento en la nube en <https://www.tapo.com/tapocare/> Para más información, visita <https://www.tapo.com/> Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ©2024 TP-Link

// Presupuesto

Cámara	Sensor de imagen	Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/3", no Starlight
	Lente	Distancia focal: 3,15 mm Apertura: F2.0 Campo de visión: 117° (diagonal), 98,8° (horizontal), 53,5° (vertical)
	Visión nocturna	LED IR de 850 nm (12 m)
	Interruptor día/noche	Filtro de corte IR con conmutación automática
	Iluminación	/
	Interfaz y botones	1 botón de reinicio 1 ranura para tarjeta microSD (hasta 512 GB)
	Compatibilidad del concentrador	/
Video y audio	Resolución máxima	1080P HD (1920 x 1080 píxeles)
	Velocidad de fotogramas	15 fps
	Zoom digital	Ninguno
	Compresión de vídeo	H.264
	Vista en vivo	Sí
	Mejora de la imagen	3DNR Análisis de imagen dinámica (IDR)

Video y audio	Entrada y salida de audio	Micrófono y altavoz integrados
	Comunicación de audio	Audio bidireccional con cancelación de ruido
	Volumen de la sirena	89dB (Nivel medido a una distancia de 4 pulgadas/10 cm)
Almacenamiento	Almacenamiento local	Ranura para tarjeta microSD en la cámara (hasta 512 GB)
	Almacenamiento en la nube	Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción)
Detección y Notificación	Sensor	/
	Detección de IA	Detección de movimiento Detección de personas Detección del llanto del bebé
	Zonas de actividad	Sí *Solo funciona con detección de movimiento.
	Notificación de salida	Notificación del sistema Notificación del sistema con instantáneas (Servicios Tapo Care)
Red	Conectividad de red	Conectarse a través de Wi-Fi
	Conectividad inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz
	Tasa de transmisión	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72,2 Mbps
	Protocolo	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Distancia máxima entre el concentrador y la cámara/timbre	/

Red	Puerto Ethernet	/
	RTSP	Sí
	ONVIF	Sí
Seguridad	Seguridad	Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
Alimentacion	Fuente de energía	Adaptador de corriente de 9 V CC
	Voltaje de entrada	100-240 V, 50/60 Hz
	Voltaje de salida	9 V, 0,6 A (alimentación CC)
	Tamaño del conector de alimentación de CC	Ø interior: 2,1 mm Ø exterior: 5,5 mm
	Longitud del cable de alimentación	3 metros
	Consumo de energía típico 2,5 W	
	Consumo máximo de energía 3,8 W	
General	Certificaciones	FCC, IC, NCC, BSMI, JRF, VCCI, KC, CE, NTRA, RCM, ONVIF
	Integración inteligente	Asistente de Google, Amazon Alexa
	Resistencia a la intemperie	/

General	Opciones de montaje	Superficie de la mesa Montado en el techo
	Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40 (32 °F ~ 104 °F)
	Temperatura de almacenamiento	-40 ~ 70 (-40 °F ~ 158 °F)
	Humedad de funcionamiento	10%~90% HR, sin condensación
	Humedad de almacenamiento	5%~90% HR, sin condensación
	Temperatura de carga	\
	Tamaño del tornillo de montaje	
	Dimensiones	2,66 × 2,15 × 3,89 pulgadas (67,6 × 54,6 × 98,9 mm)
	Peso	2,5 oz / 70 g
	Contenido del paquete	Cámara Tapo C100 Adaptador de corriente CC Guía de inicio rápido Anclajes de montaje Tornillos de montaje Plantilla de montaje