

Seguridad para el hogar con movimiento horizontal y vertical

Cámara Wi-Fi

Tapo C200



Detección y seguimiento de movimiento

Detección
Personas

Deteccion
Bebé llorando

Visión nocturna
hasta 12
metros

1080p
Full HD



works with | amazon alexa

works with
Google Home

// Puntos destacados

Detección y seguimiento de movimiento

Siempre que una cámara detecta movimiento, seguirá automáticamente al sujeto, manteniéndolo dentro del campo de visión de la cámara.



// Características



Detección de personas

Le avisa cuando se detecta una persona.



Visión nocturna hasta 12 metros

Proporciona una distancia visual de hasta 12 metros en oscuridad total.



Audio bidireccional

Comuníquese en tiempo real a través de un micrófono y un altavoz integrados.



Detección del llanto del bebé

Te avisa cuando tu bebé llora.



Almacenamiento microSD local†

Almacene hasta 512 GB de video en una tarjeta microSD†.



1080p Alta definición completa

Proporciona mayor nitidez y claridad.



Campo de visión

Alcance horizontal de 360°.



Zonas de bloques personalizables

Establezca zonas de bloqueo personalizables para evitar que se monitoreen áreas privadas.



Almacenamiento en la nube compatible‡

Almacene videos mediante servicios de almacenamiento en la nube.

† La tarjeta microSD debe adquirirse por separado. La capacidad de almacenamiento real depende del tamaño de la tarjeta microSD utilizada. ‡

Suscríbase al almacenamiento en la nube en <https://www.tapo.com/tapocare/> Para

obtener más información, visite <https://www.tapo.com/> Todas las marcas


y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ©2024 TP-Link

// Características

Cámara	Sensor de imagen	Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" (no Starlight)
	Lente	Distancia focal: 4 mm Apertura: F2.0 Campo de visión: 88,3° (diagonal), 75,2° (horizontal), 40,8° (vertical)
	Visión nocturna	LED IR de 850 nm (12 metros/12 m)
	Interruptor día/noche	Filtro de corte IR con conmutación automática
	Iluminación	/
	Interfaz y botones	1 botón de reinicio 1 ranura para tarjeta microSD (hasta 512 GB)
	Compatibilidad del concentrador	/
Video y audio	Resolución máxima	1080P HD (1920 x 1080 píxeles)
	Velocidad de fotogramas	30 fps
	Zoom digital	Ninguno
	Compresión de vídeo	H.264
	Vista en vivo	Sí
	Mejora de la imagen	3DNR Anillo negro (dilemma) (NDR)

Vídeo y audio	Entrada y salida de audio	Micrófono y altavoz integrados
	Comunicación de audio	Audio bidireccional con cancelación de ruido
	Volumen de la sirena	88 dB (nivel medido a una distancia de 4 pulgadas/10 cm)
Almacenamiento	Almacenamiento local	Ranura para tarjeta microSD en la cámara (hasta 512 GB)
	Almacenamiento en la nube	Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción)
Detección y Notificación	Sensor	/
	Detección de IA	Detección de movimiento Detección de personas Detección del llanto del bebé
	Zonas de actividad	Sí *Solo funciona con detección de movimiento.
	Notificación de salida	Notificación del sistema Notificación del sistema con instantáneas (Servicios Tapo Care)
Red	Conectividad de red	Conectarse a través de Wi-Fi
	Conectividad inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz
	Tasa de transmisión	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72,2 Mbps
	Protocolo	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Distancia máxima entre el concentrador y la cámara/timbre	/

Red	Puerto Ethernet	/
	RTSP	Sí
	ONVIF	Sí
Seguridad	Seguridad	Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
Fuerza	Fuente de energía	Adaptador de corriente de 9 V CC
	Voltaje de entrada	100-240 V, 50/60 Hz
	Voltaje de salida	9 V, 0,6 A (alimentación CC)
	Tamaño del conector de alimentación de CC	Ø interior: 2,1 mm Ø exterior: 5,5 mm
	Longitud del cable de alimentación	3 metros
	Consumo de energía típico 5 W	
	Consumo máximo de energía 5,4 W	
General	Certificaciones	CE, FCC, NCC, BSMI, NTRA, JRF, VCCI, RCM, IC, KC, ONVIF, CE-LVD
	Integración inteligente	Asistente de Google, Amazon Alexa
	Resistencia a la intemperie	/

General	Opciones de montaje	Superficie de la mesa Montado en el techo
	Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40 (32 °F ~ 104 °F)
	Temperatura de almacenamiento	-40 ~70 (-40 °F ~ 158 °F)
	Humedad de funcionamiento	10%~90% HR, sin condensación
	Humedad de almacenamiento	5%~90% HR, sin condensación
	Temperatura de carga	\
	Tamaño del tornillo de montaje	
	Dimensiones	3,36 × 3,42 × 4,63 pulgadas (85,4 × 86,8 × 117,7 mm)
	Peso	6,7 onzas / 190 gramos
	Contenido del paquete	Cámara Tapo C200 Adaptador de corriente Guía de inicio rápido Anclajes de montaje Tornillos de montaje Plantilla de montaje Base de la cámara

www.rosarioseguridad.com.ar

ventas@rosarioseguridad.com.ar

+54 9 341 6708000

+54 9 341 6799822

rosarioseguridadok

Rosario Seguridad

Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

+54 9 341 6591429

+54 9 341 4577532



Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina