

Seguridad para el hogar con movimiento horizontal y vertical

Cámara Wi-Fi

Tapo C210



Detección y seguimiento de movimiento

Persona
Detección

Bebé llorando
Detección


Visibilidad nocturna
hasta 30



II

METRO

O
o el



Características



Detección de personas

Le avisará cuando se detecte una persona.



Detección del llanto del bebé

Le avisa cuando su bebé llora.



Definición de 2K[△]

Proporciona detalles más nítidos.



Visión nocturna hasta 30 pies

Proporciona una distancia visual de hasta 30 pies en oscuridad total.



Zonas de bloques personalizables

Establezca zonas de bloqueo personalizables para evitar que se monitorean áreas privadas.



Campo de visión

Un alcance horizontal de 360° para obtener una visión detallada de tu habitación y capturar cada momento.



Almacenamiento microSD local[†]

Almacene hasta 512 GB de vídeo en una tarjeta microSD.



Almacenamiento en la nube compatible[‡]

Almacene videos mediante servicios de almacenamiento en la nube.



Audio bidireccional

Comuníquese en tiempo real a través de un micrófono y un altavoz integrados.

[△]Compatible con pantallas compatibles con Alexa y el Asistente de Google. La experiencia del usuario depende de las especificaciones del dispositivo conectado.

[†]La tarjeta microSD debe adquirirse por separado. La capacidad de almacenamiento real depende del tamaño de la tarjeta microSD utilizada.

[‡]Suscríbete al almacenamiento en la nube en <https://www.tapo.com/tapocare/>. Para obtener más información, visita <https://www.tapo.com/>.

Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


©2024 TP-Link

Presupuesto

Cámara	Sensor de imagen	Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8", no Starlight
	Lente	Distancia focal: 4 mm Apertura: F2.0 Campo de visión: 98° (diagonal), 83° (horizontal), 45° (vertical)
	Visión nocturna	LED IR de 850 nm (30 pies/10 m)
	Interruptor día/noche	Filtro de corte IR con conmutación automática
	Iluminación	/
	Interfaz y botones	1 botón de reinicio 1 ranura para tarjeta microSD (hasta 512 GB)
	Compatibilidad del concentrador	/
Vídeo y audio	Resolución máxima	2304 x 1296 píxeles
	Velocidad de cuadros	15 fps
	Zoom digital	Ninguno
	Compresión de vídeo	H.264
	Vista en vivo	Sí
Vídeo y audio	Mejora de la imagen	3DNR <small>Amplio rango dinámico (WDR)</small>

Vídeo y audio	Entrada y salida de audio	Micrófono y altavoz integrados
	Comunicación de audio	Audio bidireccional con cancelación de ruido
	Volumen de la sirena	88 dB (nivel medido a una distancia de 10 cm/4 pulgadas)
Almacenamiento	Almacenamiento local	Ranura para tarjeta microSD en la cámara (hasta 512 GB)
	Almacenamiento en la nube	Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción)
Detección y Notificación	Sensor	/
	Detección de IA	Detección de movimiento Detección de personas Detección del llanto del bebé
	Zonas de actividad	Sí *Solo funciona con detección de movimiento.
	Notificación de salida	Notificación del sistema Notificación del sistema con instantáneas (Servicios Tapo Care)
Red	Conectividad de red	Conectarse a través de Wi-Fi
	Conectividad inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz
	Tasa de transmisión	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72,2 Mbps
	Protocolo	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Distancia máxima entre el concentrador y la cámara/timbre	/

Red	Puerto Ethernet	/
	RTSP	Sí
	ONVIF	Sí (Perfil S)
Seguridad	Seguridad	Aprendizaje automático en el dispositivo: cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/ WPA2-PSK
Fuerza	Fuente de energía	Adaptador de corriente de 9 V CC
	Voltaje de entrada	100-240 V, 50/60 Hz
	Voltaje de salida	9 V, 0,6 A (alimentación CC)
	Tamaño del conector de alimentación de CC	Ø interior: 2,1 mm Ø exterior: 5,5 mm
	Longitud del cable de alimentación	3 metros
	Consumo típico de energía	1,78 W
	Consumo máximo de energía	3,27 W
General	Certificaciones	CE, FCC, NCC, BSMI, NTRA, JRF, VCCI, RCM, IC
	Integración inteligente	Asistente de Google, Amazon Alexa
	Resistencia a la intemperie	/
	Requisitos del sistema	Aplicación Tapo: iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior

Red	Opciones de montaje	Superficie de la mesa Montado en el techo
	Temperatura de funcionamiento	0°C ~40°C (32 °F ~ 104 °F)
	Temperatura de almacenamiento	- 20°C ~70°C (-4 °F ~ 158 °F)
	Humedad de funcionamiento	10%~90% HR, sin condensación
	Humedad de almacenamiento	5%~90% HR, sin condensación
	Temperatura de carga	\
	Tamaño del tornillo de montaje	
	Dimensiones	3,36 x 3,42 x 4,63 pulgadas (85,4 x 86,8 x 117,7 mm)
	Peso	6,7 onzas / 190 gramos
	Contenido del paquete	Cámara Tapo C210 Adaptador de corriente Guía de inicio rápido Anclajes de montaje Tornillos de montaje Plantilla de montaje Base de la cámara