Radar DS-TMG035 Sensor de Presencia para barrera

Introducción

Radar anticaída de barrera de la serie DS-TMG035, con el nuevo microondas y tecnología de procesamiento de señales digitales de alta velocidad, características de alta precisión, depuración gratuita, alta confiabilidad, etc.
Se puede aplicar en estacionamiento y entrada y salida de garaje para evitar que el brazo de la puerta de la barrera este cerrado cuando pasa un vehículo o un peatón.
Desempeña un papel importante del sistema de estacionamiento inteligente.

Caracteristicas y funciones

- .79 GHz MMIC con mayor resolución y detección más estable.
- Capaz de reconocer la dirección de movimiento del objetivo, aplicable a escenas mixtas de entrada y salida.Distancia y ancho de detección ajustables con operación conveniente y fuerte universalidad.
- Libre de aprendizaje, aplicable a entornos más complejos.
- Comunicación a través de RS-485 o Wi-Fi. La versión Wi-Fi está equipada con una aplicación para teléfono móvil, con la que puede depurar y actualizar el radar con una operación conveniente.
- Instalación y mantenimiento simple con baja carga de trabajo manual y pocas horas de trabajo.
- Contiene indicadores LED para indicar el estado de funcionamiento del radar.
- Capaz de registrar los parámetros de configuración del radar automáticamente. El
- estado de funcionamiento se puede restaurar después de que se corte la energía del radar y se reinicie el radar.
- Fuerte adaptabilidad ambiental sin influencia de interferencias electromagnéticas,
- iluminación, polvo, lluvia,nieve, etc. en el rendimiento de detección.

Modelos disponibles

DS-TMG035

Aplicación típica

▪ Especificaciones

Modelo		DS-TMG035
Dimensiones	Dimensiones (L× W × H)	96 × 60 × 29 mm
Entorno	Temperatura trabajo	-40℃+85℃
Alimentacion	Voltage trabajo(VDC)	9 to 12 VDC
	Corriente de trabajo (A)	＜ 0.25A
	Consumo (W)	＜ 3W
Parametros tecnicos	Transmision Frequencia (GHz)	79GHz
	Potencia transmision(W)	≤ 10mW
	Ancho del haz	Vertical 10°, Horizontal 38°
	Tiempo respuesta (ms)	50ms
	Distancia de disparo (m)	0.3 to 6 m (ajustable)
	Area de Deteccion	Horizontal width: 0 to 2 m (adjustable)
	Objetivo de detección	Vehiculos
	Seguim. de vehículos en zona	Distancia de seguimiento del vehículo: 0,5 a 2 m (ajustable)
	Depuración en línea	Serial port/Wi-Fi
	Actualizacion online	Serial port upgrade
Peso	Peso	<350 g (0.80 lb)

▪ Modelo disponible

DS-TMG035

- **Dimensiones**

ventas@rosarioseguridad.com.ar
+54 9 341 6708000
+54 9 341 6799822

rosarioseguridadok
Rosario Seguridad
Rosario Seguridad

Grupo Instaladores
https://www.facebook.com/groups/591852618012744/
+54 9 341 6591429
+54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820-Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2022 | Data subject to change without notice |