

RACKS MURALES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491; PARTE 1, IEC297-2, DIN41494; PARTE 7, estándar GB/T3047.2-92.

Compatible con métrica ETSI y el estándar internacional de 19 pulgadas.

APLICACIONES

Ampliamente utilizado en el sistema de red, sistema educativo, sistema de radiodifusión y de telecomunicaciones. Adecuado para la colocación del servidor de equipos electrónicos de computación y de precisión.

MATERIALES

Acero laminado en frío

Grosor: estructura principal en 1.5mm, el resto en 1,2 mm

Cristal templado con espesor de 5 mm.

RACKS MURALES

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- Diseño inteligente.
- Facilidad de montaje en la pared. Posibilidad de instalar pies para colocar en el piso
- Capacidad de carga: 60KG.
- Puerta frontal y panel lateral desmontable
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiarse con ácido, fosfórico, agua limpia y pintura en polvo electrostática.
- Cumple con la norma ROHS.
- Color: Negro.
- Accesorios opcionales.

RACK MURALES Y RACK DE PIE TGL						
Código	Descripción	Capacidad	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Ancho (mm)	Profundidad Util (mm)
GLC-MURAL-6U500	MURAL SOHO 6U - 500 mm - 19" Pta. Crist./4 soportes-DESARMADOS	6 unidades	370,00	500,00	19" (600mm)	450mm
GLC-MURAL-9U500	MURAL SOHO 9U - 500 mm - 19" Pta. Crist./4 soportes-DESARMADOS	9 unidades	500,00	500,00	19" (600mm)	450mm
GLC-MURAL-12U500	MURAL SOHO 12U - 500 mm - 19" Pta. Crist./4 soportes-DESARMADO	12 unidades	635,00	500,00	19" (600mm)	450mm
GLC-MURAL-15U500	MURAL SOHO 15U - 500 mm - 19" Pta. Crist./4 soportes-DESARMADOS	15 unidades	770,00	500,00	19" (600mm)	450mm