

## DS-K1A8503 Serie

### Terminal control de Acceso por huellas dactilares



### Modelos disponibles

- DS-K1A8503F (Fingerprint)
- DS-K1A8503EF (EM Card, Fingerprint)
- DS-K1A8503MF (M1 Card, Fingerprint)

### Características

- Pantalla LCD de 2,4 pulgadas para mostrar fecha, hora, semana y mes
- Agrega de forma remota al sistema
- TCP/IP comunicacion
- 1:N Modo preciso y rapido (recognition duration < 1 s)
- Max. 1000 usuarios, Max. 1000 huellas dactilares, y Max. 100,000 eventos grabados
- Operación autónoma (admite la adición de personas, tarjetas y huellas dactilares localmente)
- Permite Descargar informes de asistencia en una unidad USB
- Up to 32 normal shifts, 32 man-hour shifts, and 32 attendance holiday schedules can be configured
- Admite 6 estados de asistencia, que incluyen registro de entrada, salida, entrada y salida, horas extra en horas extra
- Generacion de informes automaticamente
- Soporta multiples languages: English, Vietnamese, Brazilian Portuguese, Spanish, French, Italian, Arabic, and Thai
- Configuración de la dirección de mail en el dispositivo











## Especificaciones

Modelo	DS-K1A8503F	DS-K1A8503EF	DS-K1A8503MF
Almacenamiento	1000 users, 1000 valid cards, 100,000 records, 50,000 attendance tables		
sistema operativo	Linux		
Capac. de huellas dactilares	1000 fingerprints		
Reconocimiento de huellas	FAR: 0.001% FRR: 0.1%		
Duracion reconocimiento	1:N < 1 s (Max. 1000 fingerprints)		
Reconocimiento de huellas	Optical fingerprint recognizer module		
Modo lectura tarjetas	/	EM card (supports metal environment)	M1 card (supports metal environment)
Distancia de lectura	/	0 to 3.5 cm	0 to 5 cm
Comunicacion	TCP/IP, EHome		
Velocidad de transmision	TCP/IP: 10/100 Mbps self-adaptive		
Interface USB	USB 2.0		
LCD screen	2.4-inch LCD display screen		
Teclado	Teclas físicas (sin luz de fondo)		
Audio	1 buzzer, 1 altoparlante		
Alimentacion	5 VDC/1 A (con adaptador)		
Temperatura de trabajo	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)		
Humedad	10% to 90% (No condensing)		
Applicacion	Indoor		
Lithium battery	Not support		
Dimensiones (W × H × D)	140 mm × 155 mm × 30 mm (5.51" × 6.01" × 1.18")		
Instalacion	Soporte pared(con caja de tarugos o sin tarugos		

Distributed by

Grupo Instaladores

✉ [ventas@rosarioseguridad.com.ar](mailto:ventas@rosarioseguridad.com.ar)  [rosarioseguridadok](#)  
 +54 9 341 6708000  Rosario Seguridad  
 +54 9 341 6799822  Rosario Seguridad

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>  
 +54 9 341 6591429  
 +54 9 341 4577532

**Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**

## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
[overseasbusiness@hikvision.com](mailto:overseasbusiness@hikvision.com)

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
[sales.usa@hikvision.com](mailto:sales.usa@hikvision.com)

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
[salesau@hikvision.com](mailto:salesau@hikvision.com)

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
[sales@pramahikvision.com](mailto:sales@pramahikvision.com)

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
[sales.canada@hikvision.com](mailto:sales.canada@hikvision.com)

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
[sales.thailand@hikvision.com](mailto:sales.thailand@hikvision.com)

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
[sales.eu@hikvision.com](mailto:sales.eu@hikvision.com)

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
[info.it@hikvision.com](mailto:info.it@hikvision.com)

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
[Latam.support@hikvision.com](mailto:Latam.support@hikvision.com)

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
[sales.tr@hikvision.com](mailto:sales.tr@hikvision.com)

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
[sales.my@hikvision.com](mailto:sales.my@hikvision.com)

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
[sales.uk@hikvision.com](mailto:sales.uk@hikvision.com)

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
[sale.africa@hikvision.com](mailto:sale.africa@hikvision.com)

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
[info.fr@hikvision.com](mailto:info.fr@hikvision.com)

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
[nikia.panfilov@hikvision.ru](mailto:nikia.panfilov@hikvision.ru)

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
[sales.vt@hikvision.com](mailto:sales.vt@hikvision.com)

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
[salesme@hikvision.com](mailto:salesme@hikvision.com)

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
[sg@hikvision.com](mailto:sg@hikvision.com)

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
[info.es@hikvision.com](mailto:info.es@hikvision.com)

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
[uzb@hikvision.ru](mailto:uzb@hikvision.ru)

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
[info.hk@hikvision.com](mailto:info.hk@hikvision.com)

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
[saleru@hikvision.com](mailto:saleru@hikvision.com)

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
[sales.korea@hikvision.com](mailto:sales.korea@hikvision.com)

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
[info.pl@hikvision.com](mailto:info.pl@hikvision.com)

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
[Sales.Indonesia@hikvision.com](mailto:Sales.Indonesia@hikvision.com)

**Hikvision Colombia**  
[sales.colombia@hikvision.com](mailto:sales.colombia@hikvision.com)