

DS-PRI120

Radar de Seguridad

Radar de seguridad DS-PRI120, que adopta tecnología de matriz en fase, Doppler de pulso y FMCW de baja potencia.

La tecnología de intrusión admite el rastreo y el seguimiento de cámaras vinculadas.

A través del análisis de algoritmos inteligentes, se pueden generar falsas alarmas en diversas circunstancias.. Puede funcionar correctamente día y noche en diversos entornos, como lluvia, niebla, etc. Se utiliza principalmente en bases militares, prisiones, vías eléctricas, museos, aeropuertos y otros lugares de seguridad.



Características clave

- Máx. 4 líneas de activación y 16 zonas
- Banda de frecuencia seleccionable
- Vincula hasta 4 domos Speed montados por separado para seguimiento automático de objetivos
- Varios radares se pueden vincular a 1 domo de velocidad.
- Se pueden rastrear hasta 4 objetivos mediante un domo de 4 velocidades
- Función del enlace radar-domo de velocidad: interruptor obligatorio del objetivo de seguimiento del domo de velocidad, estacionamiento del domo de velocidad y Pantalla de visión para cada domo Speed
- Capaz de detectar movimientos, movimientos de arrastamientos ultra lentos.
- Muestra la distancia y del objeto detectado en el cliente.
- Seleccionable, incluido el modo abierto, el modo arbusto y el modo personalizado (con sensibilidad ajustable)
- 24 horas al día, 7 días a la semana, funcionando correctamente en todo clima
- alarma de excepción: alarma de fallo de comunicación, alarma anti-movimiento y alarma de manipulación

Modelo disponible

DS-PRI120

Aprobaciones


Class	Standard	Approval
Radars	EN300 440	✓
EMC	EN 50130-4	✓
	EN 55032	✓
	EN 55024	✓
	EN61000-3-2	✓
	EN61000-3-3	✓
RED	ETSI EN 301 489-1	✓
	ETSI EN 301 489-3	✓
	ETSI EN 300 440	✓
	EN 62311	✓
	EN 60950-1	✓
Other	IEC/EN 60529	IP67
	IEC/EN 62262	IK09
	ROHS/REACH/WEEE	✓
	FCC	✓
	CB	✓
	RCM	✓
	NEMA 4X	✓

Especificaciones

Model	DS-PRI120	
Deteccion	Modulacion	Onda de frecuencia modulada
	Rango deteccion	Humanos: 120 Vehiculos: 150 m
	Angulo Horizontal	120°
	Angulo Vertical	26°
	Precisión de medición de rango	± 1.5 m
	Precisión de la medición del ángulo	± 1°
	Rango de velocidad	- 9.8 to + 9.8 m/s
	Máx. número objetivo	64
	Frecuencia	24.050~24.250 GHz
	Poder de transmision	< 20 dBm (100mW)
Entrada Alarm	Zonas	16
	Línea de cruce	4
Salida Alarm	Salida Relay NA/NC	3-channel : Max. 1 A/30 VDC 1-channel : Max. 10 A/28 VDC
Application & Protocol	Protocolos	Network protocol: HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, SSH Standard ISAPI protocol
Electrical & Battery	Consumo	< 8 W
	PoE	802.3at standard PoE
	Alimentacion	12 VDC
Interface & Component	Interface de Red	802.3at standard PoE
	Interface alimentacion	802.3at standard PoE or 12 VDC
	Boton reset	1
	Indicador	1 indicador bicolor: estado de trabajo
	Tamper switch	1, panel frontal a prueba de manipulaciones
Otras	Temperatura operacion	-40 °C to 65 °C (-40 °F to 149 °F)
	Humedad operacion	10% to 90%
	Dimensiones (W × H × D)	206 mm × 228 mm × 61 mm (8.11" × 8.98" × 2.40")
	IP Nivel	IP67
	IK Nivel	IK09
	Anti-corrosivo Nivel	NEMA 4X
	Peso	1.9 kg (4.2 lb)
Material	Panel frontal: PC+IBS Panel trasero: aluminio metalico	

Model		DS-PR120
	Color	White
Instalacion	Installation	Altura de instalación: 2 m a 3 m (78,7 " a 118,1 ") (Recomendado: 2,5 m (98,4 "))

Accesorios



DS-PRB-1110



DS-PRB-1120



DS-PRB-1200



DS-PRB-1310



DS-PRB-2200

Distributed by

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 [Rosario Seguridad](#)

📘 [Rosario Seguridad](#)

Grupo Instaladores

🌐 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-0131-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com