

HIKVISION

Mejor Conexiones para Mejor Lugares de trabajo

Hikvision Conmutadores de red

Ya sea que esté en la oficina o trabajando de forma remota, trabaje con conexiones ultrarrápidas para todos sus dispositivos: los conmutadores Hikvision lo hacen posible.



Nuestros conmutadores se adaptan a cualquiera de sus lugares de trabajo y brindan conectividad fácil y confiable para oficinas pequeñas y medianas, mejorando enormemente la eficiencia de su trabajo.



Suministro PoE estable

Admite suministro de energía a través de Ethernet (en modelos seleccionados), lo que facilita la puesta en funcionamiento de las redes.



Conexiones convenientes

Conexiones rápidas sin pasos de configuración, lo que aumenta su eficiencia



Puertos adaptativos

Habilitación de velocidades de 10/100/1000 Mbps con transmisión estable y fluida



Opciones de montaje versátiles


Montaje en escritorio y pared disponible para una variedad de escenarios de instalación.



Operación silenciosa

Disfrute de un entorno de trabajo cómodo y sin ruido con el diseño sin ventilador.

Exhibición de productos



Parámetro	DS-3E0105-O	DS-3E0108-O	DS-3E0116R-O
Puertos	5 puertos RJ45 de 100 Mbps	Puerto RJ45 de 8 × 100 Mbps	Puerto RJ45 de 16 × 100 Mbps
Tabla de direcciones MAC	1 mil	2 mil	8 mil
Capacidad de conmutación	1 Gbps	1,6 Gbps	3,2 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	0,744 Mpps	1,19 Mpps	2,38 Mpps
Caparazón	Material metálico, diseño sin ventilador	Material metálico, diseño sin ventilador	Material metálico, diseño sin ventilador
Opciones de montaje	en escritorio y pared 5 VCC, 1 A	Montaje en escritorio y pared 5	Instalación en escritorio o rack y montaje en pared
Fuente de alimentación		VCC, 1 A	220 VCA, 50/60 Hz



Parámetro	DS-3E0508P-O
Puertos	4 puertos PoE de 1 Gbps, 4 puertos RJ45 de 1 Gbps
Puerto PoE	Puertos 1 a 4
Potencia máxima del puerto	30 vatios
Presupuesto de energía PoE	60 vatios
Tabla de direcciones MAC	4K
Capacidad de conmutación	16 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	11.904 Mpps
Shell	Material metálico, diseño sin ventilador.
Opciones de montaje	Instalación en escritorio o pared
Fuente de alimentación	48 VCC, 1,35 A

www.rosarioseguridad.com.ar



ventas@rosarioseguridad.com.ar

+54 9 341 6708000

+54 9 341 6799822

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Rosario Seguridad rosarioseguridadok Rosario Seguridad