



Simplificando
tu hogar de forma
inteligente





Somos una organización creyente de las relaciones humanas y la importancia de la seguridad, la tranquilidad como motor de crecimiento como individuo, familia y nación. Partiendo del hecho que, en un mundo cada vez más globalizado la sociedad demanda una relación más personal, directa y efectiva de lo que recibe, nuestra misión es dar y ofrecer soluciones personalizadas a cada uno de nuestros clientes, **tu seguridad es nuestro compromiso**. Queremos ser capaces de cubrirte las espaldas, ser tu apoyo, para que tú puedas lograr todo tu potencial.



La línea de productos compatibles con la app Tuya aporta comodidad y control excepcionales en tu vida diaria.

Incorporar estas nuevas tecnologías de domótica permite automatizar tu hogar.

La conexión de estos dispositivos a la red facilita la gestión remota y la recopilación de datos.

También tienen la posibilidad de trabajar con asistentes como Google Assistant y Alexa.

¡Simplificá tus tareas cotidianas y mejora tu estilo de vida!

Productos Tuya Smart



APOLO



Central de alarmas Wi-Fi GSM

- Frecuencia: 433MHz (20 m. máximo sin obstáculos)
- Incluye batería de litio 7.4v (1-2 horas de autonomía)
- Voltaje: 12v DC/1A
- Volumen sirena: 120Db
- Hasta 99 Zonas Inalámbricas / 4 zonas cableadas

ATLAS



Central de alarmas Wi-Fi

- Batería incorporada autorecargable NI-HI XYZ 400ma DC3,7V
- Admite 24 zonas inalámbricas
- Modos: Normal / En casa / Inteligente / Emergencia / Zona cerrada
- Aplicación para celular (APP) en español, amigable e intuitiva
- Incluye panel, movimiento, apertura y control remoto.



ABIR X8



Aspiradora Robot Wi-Fi

- Tensión: AC100-240V
- Conector: E27
- Flujo Luminoso: 1050lm
- Vida Útil (horas): 20.000hs
- Ángulo de Apertura: 200°

KW02



Portero Wi-Fi con tags

- Rfid: Incluye 7 tarjetas rfid.
- Memoria: Tarjeta micro SD de hasta 128GB (no incluida)
- Red: Wifi 802.11 b/g/n o red cableada ethernet
- CA alimentación: DC 9. 16V 1A o Inyector POE
- Cámara: 1 Megapixel, 130° de ángulo



Productos Tuya Smart



APERTURA WI-FI



Sensor de puerta magnético

- Ultra bajo consumo
- Dura 8-10 meses la pila (2xAAA)
- Soporta WiFi: 802.1 1b / g / n
- Tamaño del producto: 70 * 35 * 20 MM
- Protocolo Wifi compatible : 802.11 B/g/n 2,4ghz. Hasta 50 mts.



MOVIMIENTO WI-FI



Sensor de interior autónomo

- Ultra bajo consumo
- Dura 8-10 meses la pila (1XCR123)
- Soporta WiFi: 802.1 1b / g / n
- Hasta 10 mts de alcance y 90° de cobertura
- Protocolo Wifi compatible : 802.11 B/g/n 2,4ghz. Hasta 50 mts.

HUMO WI-FI



Sensor de humo inalámbrico

- Rango de detección: 20m²
- Dura 6-8 meses la pila (2xAAA)
- Soporta WiFi: 802.1 1b / g / n
- Nivel de sonido de alarma: 90dB a 1m
- Protocolo Wifi compatible : 802.11 B/g/n 2,4ghz. Hasta 50 mts.



TEMPERATURA WI-FI



Sensor de temperatura y humedad

- Formato de temperatura seleccionable ° C / ° F
- Dura 10-12 meses la pila (3xAAA)
- Soporta WiFi: 802.1 1b / g / n
- Ciclo de informe de temperatura/humedad ajustable/sensibilidad/rango
- Temperatura/humedad alta/baja/estado de liberación se sincronizará con la aplicación



Productos Tuya Smart



PIR SOLAR



Sensor de movimiento solar con sirena

- Ángulo de detección 110 grados
- Distancia de detección 9-12 metros
- Inmunidad a mascotas 25KG
- Tiempo de carga : 6-8 horas (batería 3.7V 600mA)
- Nivel de sonido de alarma : ≥120dB + luz estroboscópica



SIRENA AUTÓNOMA



Sirena estroboscópica autónoma de exterior

- Función Anti-Tamper
- Nivel de Sonido: 110dB
- Rango de Transmisión Inalámbrica: 100 metros (Área abierta)
- Estándares Wifi: IEEE 802.11 b/n/g 2.4G Hz
- 5 tipos de zonas: Normal/En el lugar/Inteligente/Emergencia/Zona cerrada

APERTURA SIRENA



Sensor de puertas y ventanas con sirena

- Voltaje de entrada: DC3V LR03
- Estándar Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Potencia de alarma sonora: 90dB 1 metro
- Temperatura de trabajo: -10 °C – + 50 °C
- Humedad de trabajo: Max 95% RH



GAS AUTÓNOMO



Detector de fugas de gas autónomo

- Soporta WiFi: IEEE 802.11 b/n/g 2.4G Hz
- Gas detectado: Gas natural (CH4), metano, gas
- Control de válvula de accionamiento de soporte
- Alarma sonora
- Voltaje de trabajo: DC5V



Productos Tuya Smart



RELÉ WI-FI



Rele / Relay Inteligente

- Estándar Wi-Fi: IEEE 802.11 b/n/g 2,4 GHz
- Modos de trabajo de relé: modo de marcha lenta/modo de autobloqueo
- Voltaje de trabajo: DC7-32V
- Carga de relé: 250V/10A
- Admite el estado del monitor en tiempo real en la aplicación



AGUA WI-FI



Sensor autónomo de fuga de agua

- Ultra bajo consumo
- Dura 8-10 meses la pila (2XAAA)
- Soporta WiFi: 802.1 1b / g / n
- Largo del cable del sensor 15cm
- Protocolo Wifi compatible : 802.11 B/g/n 2,4ghz. Hasta 50 mts.



MOVIMIENTO WI-FI SIRENA



Sensor interior autónomo con sirena

- Ángulo de selección: 360 izquierda y derecha, 120 arriba y abajo
- Sonido de alarma: 80dB
- Voltaje USB: DC5V
- Batería de respaldo: 2 pilas AAA
- WiFi: IEEE 802.11 b 2,4 GHz



GATEWAY BLUETOOTH WI-FI



Mini enlace Gateway

- Salida del adaptador: 5V 1A
- Tecnología Inalámbrica: WiFi 2.4G / ZigBee/Bluetooth
- Dimensiones: 60X60X15mm
- Temperatura de Trabajo: -10°C 55°C
- Humedad de Trabajo: 10% 90% HR (sin condensación)

Productos Tuya Smart



INTERRUPTOR SSX2 **MACROLED**



Switch inteligente con 2 salidas

- Conexión: Inalámbrica 2.4 GHz Requerida
- Corriente: 5A*2
- Material del Cuerpo: ABS V0
- Tamaño: 45x55x17 mm
- Temperatura de Trabajo: -20°C +45°C



IR500



Control remoto infrarrojo

- Poder de entrada: 5V/1A DC, Micro USB2.0
- Alcance máximo: =10m (la distancia real puede variar según el entorno)
- Cantidad de transmisiones: 7
- Conexión: WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n
- Frecuencia de portadora: 38kHz

CORTINA WI-FI



Robot inteligente para persianas

- Voltaje: DC12V
- Torque: 1.35Nm
- Velocidad: 45rpm
- Estándar Wifi: IEEE 802.11 b/n/g 2.4G Hz.
- Configuración del tiempo de apertura y cierre



FINGERBOT SWITCH



Robot interruptor inteligente

- Movimiento máximo: 8 mm
- Tipo de batería: CR2
- Dimensiones: 32 x 32 x 32 mm
- Protocolo inalámbrico: Bluetooth Low Power 4.2
- Par de bloqueo: 1,6 kgf · cm



Productos Tuya Smart



20W RGB **MACROLED**



Reflector autónomo inteligente

- Tensión: AC100-240V
- Protección IP: IP65 (apto para exterior)
- Ángulo de Apertura: 90°-110°
- Flujo Luminoso: 1600lm
- Vida Útil (horas): 25.000hs

50W RGB **MACROLED**



Reflector autónomo inteligente

- Tensión: AC100-240V
- Protección IP: IP65 (apto para exterior)
- Ángulo de Apertura: 90°-110°
- Flujo Luminoso: 4000lm
- Vida Útil (horas): 25.000hs



BULBO A60 RGB **MACROLED**



Lámpara inteligente interior Wi-Fi

- Tensión: AC100-240V
- Conector: E27
- Flujo Luminoso: 1050lm
- Vida Útil (horas): 20.000hs
- Ángulo de Apertura: 200°

ENCHUFE INTELIGENTE WI-FI **MACROLED**



Enchufe autónomo

- Potencia: 2200W Máx
- Corriente: 10A Máx.
- Material del Cuerpo: PC Ignífugo
- Conexión Inalambrica: 2.4 GHz Requerida
- Temperatura de Trabajo: -10° +40°C



Productos Tuya Smart



TSX2N MACROLED



Tecla smart táctil Wi-Fi doble negra

- Tensión: AC100-240V
- Corriente: 10A Máx.
- Material del Cuerpo: PC Ignífugo + Vidrio Templado
- Conexión: Inalambrica 2.4 GHz Requerida
- Temperatura de Trabajo: -10° +40°C

TSX3N MACROLED



Tecla smart táctil Wi-Fi triple negra

- Tensión: AC100-240V
- Corriente: 10A Máx.
- Material del Cuerpo: PC Ignífugo + Vidrio Templado
- Conexión: Inalambrica 2.4 GHz Requerida
- Temperatura de Trabajo: -10° +40°C



TSX2B MACROLED



Tecla smart táctil Wi-Fi doble blanca

- Tensión: AC100-240V
- Corriente: 10A Máx.
- Material del Cuerpo: PC Ignífugo + Vidrio Templado
- Conexión: Inalambrica 2.4 GHz Requerida
- Temperatura de Trabajo: -10° +40°C

TSX3B MACROLED



Tecla smart táctil Wi-Fi triple blanca

- Tensión: AC100-240V
- Corriente: 10A Máx.
- Material del Cuerpo: PC Ignífugo + Vidrio Templado
- Conexión: Inalambrica 2.4 GHz Requerida
- Temperatura de Trabajo: -10° +40°C



Productos Tuya Smart



MOVIMIENTO TECHO **MACROLED**



Sensor de movimiento inteligente 360°

- Fuente: Batería de Litio Recargable USB
- Distancia de Detección Máxima: 5m
- Conexión: Inalámbrica 2.4 GHz
- Temperatura: -20° +50°C
- Certificación: CE-RED/Rosh 2.0/FCC



MOVIMIENTO PARED **MACROLED**



Sensor de movimiento inteligente 110°

- Fuente: Batería Alkalina3x AAA (hasta 18 meses)
- Conexión: Inalámbrica 2.4 GHz
- Distancia de Detección Máxima: 8m
- Ángulo de Detección: Horizontal/Vertical: 110°
- Temperatura: -10° +40°C

APERTURA USB **MACROLED**



Sensor de apertura recargable

- Fuente: Batería Litio 3.7V/500mAh Recargable
- Peso: 25grs
- Ángulo de Apertura: 90°-110°
- Conexión: Inalámbrica 2.4 GHz
- Dimensiones: 3,2x1,1x7,1cm/1,0x1,1x5,2cm



APERTURA PILA **MACROLED**



Sensor de apertura autónomo

- Baterías incluidas: Autonomía hasta 18 meses
- Fuente: Batería Alkalina 2x AAA
- Material del Cuerpo: PC Ignífugo
- Conexión: Inalámbrica 2.4 GHz
- Dimensiones: 8x2,9x2,1cm/4,6x1,4x1,5cm

